



WWW.SENDOITALIA.COM



IKAROS L

FLY TO THE COOL AND BACK
MULTI SPLIT



R32



INVERTER



Wi-Fi

iHAROS L series



R32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



Funzionamento a tensione ridotta 170V.

Il condizionatore può funzionare con tensione in entrata di 170 V.



Flusso a lunga distanza

Il flusso d'aria raggiunge fino a 15 metri.
Il massimo sul mercato.



Alta Silenziosità

un grande compressore in combinazione con il miglior sistema di scambio termico garantisce migliori prestazioni di raffreddamento

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinamento automatico



Auto diagnosi dei guasti



Sleep mode



Flusso aria lunga distanza



Riaccensione automatica



Timer



Funzione antibatterica



iClean



Connessioni drenanti a 2 vie



iFeel

HELLO SILENCE
MY BEST FRIEND



Scheda tecnica
e caratteristiche
pag. 36

RESIDENZIALI / PARETE / **IKAROS L**

MULTI

Unità Interne *iHAROS L*



R 32

INVERTER

FILTRI
BENESSERE



Telecomando



Modello	Unità interna		SFM-09IKSL-AU1	SFM-12IKSL-AU1	SFM-18IKSL-AU1
Capacità	Raffrescamento	Btu/h	9000(4780-11260)	12285(5800-12625)	17747(8530-19790)
		kW	2.58(1.40-3.30)	3.50(1.70-3.70)	5.27(2.50-5.80)
	Riscaldamento	Btu/h	9215(4095-10240)	12625(5120-12625)	18085(7680-19790)
		kW	2.70(1.20-3.00)	3.50(1.50-3.70)	5.37(2.25-5.80)
Dati elettrici	Alimentazione	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Assorbimento in raffrescamento	W	40(12~68)	40(12~68)	63(16~88)
	Assorbimento in riscaldamento	W	40(12~68)	40(12~68)	63(16~88)
Motore Ventola	Potenza	W	12	12	30
	Velocità (Alta/Media/Bassa)	r/min	1150	1150	1330
Performance	Portata d'aria	m ³ /h	600	600	850
	Pressione sonora	dB(A)	40	42	45
	Potenza sonora	dB(A)	54	52	57
Dimensioni	Dimensioni nette (L*P*H)	mm	750x200x285	750x200x285	900x225x310
	Dimensioni imballo (L*P*H)	mm	820x277x347	820x277x347	970x302x382
Peso	Netto	kg	7,5	8	12
	Lordo	kg	9	10	14
Refrigerante			R32	R32	R32
Diametro tubi	Lato liquido	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Lato gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Drenaggio	mm	16,5	16,5	16,5

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.