

# HERMES BLACK

condizionatore a parete



leZucche 03/21



WWW.SENDOITALIA.COM



Dati Tecnici		Unità interna Unità esterna	SND-09HR SB-ID SND-09HR SB-OD	SND-12HR SB-ID SND-12HR SB-OD
Alimentazione elettrica			220 ~ 240V 1-50Hz	220 ~ 240V 1-50Hz
Capacità energetica	Raffreddamento		2600 (980-2900) W	3550 (1100-3700) W
	Riscaldamento		2700 (680-3000) W	3550 (1100-3800) W
Assorbimenti elettrici	Corrente Nominale (Raffreddamento)		3.6 (1.3-4.5) A	4.8 (1.5-5.4) A
	Corrente Nominale (Riscaldamento)		3.4 (0.9-4.0) A	4.3 (1.3-5.0) A
	Potenza Nominale (Raffreddamento)		800 (300-900) W	1090 (340-1150) W
	Potenza Nominale (Riscaldamento)		750 (190-830) W	970 (300-1060) W
	Assorbimento massimo Corrente		8A	9.5A
	Assorbimento massimo Potenza		1600 W	1900 W
Performance energetica	SEER Raffreddamento		6.1	6.1
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++
	SCOP Riscaldamento (Europa Centrale)		4.0	4.0
	Classe di Efficienza Energetica		A+	A+
Circuito refrigerante	Max. Pressione di mandata		4.28 MPa	4.28 MPa
	Max. Pressione di ritorno		1.15 MPa	1.15 MPa
	Gas Refrigerante		R32	R32
	Q.tà Gas Refrigerante		580 g	680 g
Portata d'aria U.I.		650 m <sup>3</sup> /h	650 m <sup>3</sup> /h	
Pressione sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		48/42/30 dB(A)	52/40/30 dB(A)
	Unità Esterna		48 dB(A)	55 dB(A)
Potenza sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		38/33/20 dB(A)	42/33/22 dB(A)
	Unità Esterna		57 dB(A)	46 dB(A)
Peso Netto	Unità Interna		8 Kg	8.5 Kg
	Unità Esterna		26 Kg	26 Kg
Tubazioni	Liquido mm (inch)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas mm (inch)		9.53 (3/8")	9.53 (3/8")
	Massima lunghezza tubazioni (m)		10	10
	Massimo dislivello u.i/u.e. [m]		7	7
	Carica aggiuntiva [g/m]		20	25
	Lunghezza precarica [m]		3	3
Dimensioni	Unità Interna mm		792x201x292	792x201x292
	Unità Esterna mm		730x285x545	730x285x545

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

# HERMES BLACK

NOTHING ELSE MATTERS BUT SUPREMACY



R32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE

# HERMES BLACK series



R32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



## Funzionamento garantito con tensione alimentazione da 130V - 270V.

Ideale in aree con tensione elettrica instabile.



## Flusso d'aria 4D

Il flusso d'aria raggiunge fino a 18 metri.  
Il massimo sul mercato.



## Alta Silenziosità

un grande compressore in combinazione con il miglior sistema di scambio termico garantisce migliori prestazioni di raffreddamento

## CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinatorio automatico



Auto diagnosi dei guasti



Sleep mode



Flusso aria lunga distanza



Riaccensione automatica



Timer



Funzione antibatterica



iClean



Flusso aria 4D



iFeel

NOTHING ELSE MATTERS BUT SUPREMACY



RESIDENZIALI / PARETE / HERMES BLACK