



WWW.SENDOITALIA.COM



HERMES *BLACK*

NOTHING ELSE MATTERS BUT SUPREMACY



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE
DORATE

HERMES BLACK series



R32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE
DORATE



Funzionamento garantito con tensione alimentazione da 130V - 270V.

Ideale in aree con tensione elettrica instabile.



Flusso d'aria 4D

Il flusso d'aria raggiunge fino a 18 metri.
Il massimo sul mercato.



Alta Silenziosità

un grande compressore in combinazione con il miglior sistema di scambio termico garantisce migliori prestazioni di raffreddamento

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinamento
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Flusso aria
4D



iFeel

NOTHING ELSE
MATTERS BUT
SUPREMACY



RESIDENZIALI / PARETE / **HERMES BLACK**

HERMES BLACK

condizionatore a parete



R32



INVERTER



FILTRI
BENESSERE



LAMELLE
DORATE



leZucche 03/22

Dati Tecnici		Unità interna Unità esterna	SND-09HRSB2-ID SND-09HRSB2-OD	SND-12HRSB2-ID SND-12HRSB2-OD	SND-18HRSB2-ID SND-18HRSB2-OD	SND-24HRSB2-ID SND-24HRSB2-OD
Alimentazione elettrica			220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz
Capacità energetica	Raffreddamento		2700 (600-3800) W	3500 (800-4100) W	5300 (1300-5900) W	7300 (1800-7400) W
	Riscaldamento		3000 (800-4200) W	3800 (1000-4200) W	5600 (1300-6000) W	7300 (1800-8000) W
Assorbimenti elettrici	Corrente Nominale (Raffreddamento)		3.80 (0.70-7.80) A	5.60 (0.70-7.80) A	7.50 (2.20-9.30) A	10.00 (1.00-12.00) A
	Corrente Nominale (Riscaldamento)		4.10 (1.50-8.00) A	4.90 (1.50-8.00) A	7.00 (2.00-8.00) A	9.50 (1.00-11.00) A
	Potenza Nominale (Raffreddamento)		800 (100-1600) W	1180 (100-1600) W	1580 (290-2100) W	2200 (230-2760) W
	Potenza Nominale (Riscaldamento)		850 (300-1600) W	1100 (300-1600) W	1550 (250-1800) W	2200 (230-2530) W
	Assorbimento massimo Corrente		9.5A	9.5A	12A	16A
	Assorbimento massimo Potenza		1900 W	1900 W	2400 W	3400 W
Performance energetica	SEER Raffreddamento		6.20	6.19	7.00	6.53
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
	SCOP Riscaldamento (Europa Centrale)		4.00	4.03	4.19	4.09
	Classe di Efficienza Energetica		A+	A+	A+	A+
	SCOP Riscaldamento (Sud Europa)		5.10	5.20	5.30	5.27
	Classe di Efficienza Energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Circuito refrigerante	Max. Pressione di mandata		4.30 MPa	4.30 MPa	4.30 MPa	4.30 MPa
	Max. Pressione di ritorno		2.50 MPa	2.50 MPa	2.50 MPa	2.50 MPa
	Gas Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Q.tà Gas Refrigerante		560 g	560 g	1030 g	1300 g
Portata d'aria U.I. (Min-Med-Max-Turbo)			400/500/550/600 m³/h	400/500/550/600 m³/h	550/650/730/850 m³/h	870/1010/1150/1300 m³/h
Pressione sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		20/28/44/46 dB(A)	20/36/44/46 dB(A)	22/39/47/49 dB(A)	24/39/48/50 dB(A)
	Unità Esterna		53 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)
Potenza sonora	Unità Interna		53 dB(A)	53 dB(A)	57 dB(A)	63 dB(A)
	Unità Esterna		61 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	66 dB(A)
Peso Netto	Unità Interna		8.5 Kg	8.5 Kg	11.5 Kg	14 Kg
	Unità Esterna		22.5 Kg	22.5 Kg	28 Kg	39 Kg
Tubazioni	Liquido mm (inch)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas mm (inch)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Massima lunghezza tubazioni (m)		20	20	25	25
	Quota massima (m)		10	10	15	15
Dimensioni	Unità Interna mm		792x201x292	792x201x292	940x224x316	1121x231x329
	Unità Esterna mm		705x279x530	705x279x530	785x300x555	900x350x700

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.
Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.