

MULTI SPLIT

Unità Interne CONSOLE

NEW



R32



INVERTER



Wi-Fi
OPTIONAL



Optional



Standard

Modello	Unità interna		SFM-09CO-AU1	SFM-12CO-AU1	SFM-16CO-AU1
Capacità	Raffrescamento	Btu/h	8872(5120-12115)	12285(5800-12625)	16036(8530-16378)
		kW	2.60(1.50-3.55)	3.50(1.70-3.70)	4.70(2.50-4.80)
	Riscaldamento	Btu/h	9560(5120-12115)	12625(5120-12625)	17060(8530-19107)
		kW	2.80(1.50-3.55)	3.50(1.50-3.70)	5.00(2.50-5.60)
Dati elettrici	Alimentazione	V~, Hz, Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Assorbimento in raffrescamento	W	40 (20-65)	40 (20-65)	55 (20-80)
	Assorbimento in riscaldamento	W	40 (20-65)	40 (20-65)	55 (20-80)
Motore Ventola	Potenza	W	30	30	30
	Velocità	r/min	760	760	820
Performance	Portata d'aria	m ³ /h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
	Pressione sonora	dB(A)	45/39/36	45/39/36	47/41/36
	Potenza sonora	dB(A)	57	57	58
Dimensioni	Dimensioni nette (L*P*H)	mm	720x230x610	720x230x610	720x230x610
	Dimensioni imballo (L*P*H)	mm	810x300x720	810x300x720	810x300x720
Peso	Netto	kg	15	15	16
	Lordo	kg	19	19	20
Refrigerante			R32	R32	R32
Diametro tubi	Lato liquido	mm(inch)	6.35 (1/4)	6.35(1/4)	6.35 (1/4)
	Lato gas	mm(inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Drenaggio	mm	20	20	20

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

MULTI SPLIT

Optional



KIT WiFi



COMANDO A FILO



T

T

K

TELECOMANDO