sendo

FEELING COOL

55.000 BTU

ARTEMIS

ARMADI VERTICALI

R 32

5 ANNI GARANZIA

INVERTER

ARTEMIS

ARMADI VERTICALI

5 ANNI GARANZIA

55.000 BTU

R 32

INVERTER

Tubi di rame con scanalature interne

Il rame di alta qualità con scanalature interne aumenta la superficie della parete interna del tubo, migliorando notevolmente la conduttività termica (maggiore del 20-30% rispetto ai tubi lisci)

Ampio volume del flusso d'aria

Le lame del ventilatore a flusso incrociato di diametro maggiore possono raggiungere una portata d'aria fino a 780 m h(12k), a basse emissioni sonore

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Timer
- Riaccensione automatica
- Sbrinamento automatico
- Funzionamento a basse temperature
- Connessioni drenanti a 2 vie
- Resistenza elettrica ausiliaria
- Auto diagnosi dei guasti
- Sleep mode
- Turbo mode
- Self-cleaining function
- Golden protection
- Pannello smart touch

BRONZE COSTS,
GOLD PERFORMANCE

sendo

COMMERCIALI / ARMADIVERTICALI / ARTEMIS

ARTEMIS

R 32 INVERTER

Armadi Verticali

Modello	Unità interna	SFSU-55ART3-ID
	Unità esterna	SFSU-55ART3-OD

Alimentazione elettrica			V~,Hz,Ph	380~415/50/3
Capacità		Raffrescamento	Btu/h	51000 (18000 - 57000)
			kW	14.95 (5.28 16.71)
		Riscaldamento	Btu/h	60000 (15000 66000)
			kW	17,58 (4.40 - 19.34)
Assorbimenti elettrici		Potenza nominale in raffrescamento	W	4965 (1147 - 6682)
		Potenza nominale in riscaldamento	W	5156 (1022 - 6448)
		Corrente nominale in raffrescamento	A	8.07 (1.80 - 11.60)
		Corrente nominale in riscaldamento	A	8.46 (1.60 11.20)
		Assorbimento massimo di potenza	W	6200
		Assorbimento massimo di corrente	A	11.20
Performance		SEER	W/W	6.10
		SCOP	W/W	4.00
		Classe energetica		A+
Unità Interna	Portata d'Aria (Alta/Media/Bassa)		m3/h	2413/2222/2027
	Potenza sonora		dB(A)	65
	Dimensioni	Dimensioni Nette (LxPxH)	mm	629 x 456 x 1935
		Dimensioni Imballo (LxPxH)	mm	750 x 575 x 2055
		Peso Netto	kg	58
		Peso Lordo	kg	78
	Motore Ventilatore	Potenza	W	210
		Condensatore	uF	/
		Velocità (Alta/Media/Bassa)	r/min	540 / 500 / 460
Unità Esterna	Potenza sonora		dB(A)	69
	Dimensioni	Dimensioni Nette (LxPxH)	mm	950 x 420 x 1330
		Dimensioni Imballo (LxPxH)	mm	1100 x 500 x 1480
		Peso Netto	kg	107
		Peso Lordo	kg	120
	Motore Ventilatore	Potenza	W	126
		Condensatore	uF	/
		Velocità	r/min	850
Circuito refrigerante	Tipo di refrigerante			R32
	Quantità		g	2800
	Tubazioni	Lato Liquido	mm(inch)	9,52 (3/8)
		Lato Gas	mm(inch)	15,9 (5/8)
		Drenaggio condensa	mm	/
		Massima Lunghezza tubi da U.E.	m	65
		Massimo dislivello da U.E.	m	30

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.